

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Ready to close contact (PF),
MasterPact NT drawout, 1
changeover contact, standard, 5A/
240VAC

47432

Main

Product or component type	Auxiliary contact
Device short name	PF
Range compatibility	Masterpact MasterPact NT
Signal contacts composition	1 NO/NC

Complementary

Auxiliary contacts type	Standard
Mounting mode	Drawout
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240/380 V AC 50/60 Hz DC-12: 0.15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC DC-12: 0.3 A at 125 V DC
Minimum load	100 mA at 24 V

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.3 cm
Package 1 Width	4.7 cm
Package 1 Length	6.5 cm
Package 1 Weight	42.0 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể.

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

[Dữ liệu môi trường đã giải thích >](#)

[Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >](#)

Use Better

Vật liệu và Bao bì

Packaging made with recycled cardboard	Yes
--	------------

Packaging without single use plastic	Yes
--------------------------------------	------------

EU RoHS Directive	Compliant
-----------------------------------	------------------

REACH Regulation	REACH Declaration
------------------	-----------------------------------

China RoHS Regulation	China RoHS declaration
-----------------------	--

Use Again

Đóng gói lại và tái sản xuất

WEEE	 The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
------	--



Halogen content performance	Halogen free plastic parts product
-----------------------------	---

Take-back	No
-----------	-----------