



Bộ chống sét lan truyền OVR - bảo vệ đường nguồn

Đặc điểm

Bảo vệ chống xung sét và xung quá điện áp cho hệ thống và thiết bị điện.

Loại 1, 1+2, 2, 2+3 tích hợp công nghệ Quick Safe cho phép tự động ngắt bộ chống sét ra khỏi hệ thống điện khi hết tuổi thọ
Tiêu chuẩn: IEC 61643-11

Sản phẩm	Hệ thống	Số cực	Điện áp hở max U _c (V)	Dòng xả tổng xung đỉnh I _{imp} (10/350μs) (KA)	Dòng xả lớn nhất I _{max} (8/20μs) (KA)	Loại	Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)	
 	Chống sét lan truyền loại 1+2 dạng mô đun (plug-in)								
	TT, TN-S	1P+N	275	25	80	OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS	2CTB815710R1300	19,309,000	
		3P+N	275	50	80	OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS	2CTB815710R1900	31,963,000	
	Chống sét lan truyền loại 2 dạng mô đun (plug-in)								
	TT, TN-S	1P+N	275	-	40	OVR T2 1N 40-275 P QS	2CTB803972R1100	5,347,000	
				-	80	OVR T2 1N 80-275s P QS	2CTB815708R1400	6,827,000	
		3P+N	275	-	40	OVR T2 3N 40-275 P QS	2CTB803973R1100	9,306,000	
				-	80	OVR T2 3N 80-275s P QS	2CTB815708R2000	15,406,000	
	Chống sét lan truyền loại 2+3 dạng mô đun (plug-in) (U_{co} = 6KV)								
	TT, TN-S	1P+N	275	-	20	OVR T2-T3 1N 20-275 P QS	2CTB803972R1200	5,647,000	
	3P+N	275	-	20	OVR T2-T3 3N 20-275 P QS	2CTB803973R1200	9,981,000		

* Xin vui lòng liên hệ ABB khi cần bộ chống sét cho các hệ thống nối đất TNC, IT