

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



shunt trip release, SHT for EZC250,
200...240VAC

EZESHT200AC

Main

Range	EasyPact
Range of product	EZCV250 EZC250
Device short name	SHT
Product or component type	Voltage release
Device application	Control
Voltage release type	Shunt trip release
[Uc] control circuit voltage	200...240 V AC 50/60 Hz
Range compatibility	EasyPact EasyPact EZC

Complementary

Operating threshold	0.7 Un tripping
Auxiliary connection terminal	Lead wire

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	3.0 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	70.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.937 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

[Dữ liệu môi trường đã giải thích >](#)

[Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >](#)

Use Better

📦 Vật liệu và Bao bì	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	Yes
EU RoHS Directive	Compliant with Exemptions
REACH Regulation	REACH Declaration

Use Again

🔄 Đóng gói lại và tái sản xuất	
WEEE	 The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Take-back	No