

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Electronic thermal overload relay, TeSys Giga, 28-115 A, class 5E-30E, push-in control connection

LR9G115

Main

Range	TeSys
Product name	TeSys LRG
product or component type	Electronic thermal overload relay
Device short name	LR9G
relay application	Motor protection
Network type	AC
Thermal overload class	Class 5E...30E conforming to IEC 60947-4-1
Thermal protection adjustment range	28...115 A

Complementary

Network frequency	30...60 Hz 100 Hz
Overvoltage category	III
Tripping threshold	1.125 +/- 0.07 In conforming to IEC 60947-4-1
Protection type	Ground fault protection - tripping time adjustment: 0...1 s - for alarm circuit conforming to IEC 60947-4-1 Ground fault protection - tripping time adjustment: 0...1 s - for alarm circuit conforming to UL 60947-4-1 Phase loss - tripping time adjustment: 0...4 s - for alarm circuit Phase imbalance - tripping time adjustment: 0...5 s - for alarm circuit conforming to IEC 60947-4-1 Phase imbalance - tripping time adjustment: 0...5 s - for alarm circuit conforming to UL 60947-4-1
local signalling	LED Trip indicator
Contacts type and composition	1 NO + 1 NC
[Ith] conventional free air thermal current	5 A
[Uc] control circuit voltage	24...500 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
[Ue] rated operational voltage	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Reset	Automatic reset Manual
Mechanical durability	7000 cycles
Surge withstand	4 kV

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Electromagnetic compatibility	EMC immunity conforming to IEC 60947-4-1 Emission tests criteria A conforming to IEC 60947-4-1 Immunity to radiated radio-electrical interference - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 Voltage dips and interruptions immunity test conforming to SEMI F47
Connections - terminals	Power circuit: bar - busbar cross section: 25 x 6 mm Power circuit: lugs-ring terminals 1 185 mm ² Control circuit: push-in 1 0.25...2.5 mm ² - cable stiffness: solid stranded without cable end Control circuit: push-in 1 0.25...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible with cable end Control circuit: push-in 2 0.5...1.0 mm ² with cable end
Tightening torque	18 N.m
Mounting support	Direct on contactor Plate
Standards	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1
Product certifications	CB Scheme CCC cULus UKCA ATEX EU-RO-MR by DNV-GL EAC

Environment

IP degree of protection	IP2X front face with shrouds conforming to IEC 60529 IP2X front face with shrouds conforming to VDE 0106
Protective treatment	TH
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Permissible ambient air temperature around the device	-40...60 °C at U _c
Adjustment of dial setting	-25...60 °C
Mechanical robustness	Vibrations 5...300 Hz 6 gn contactor open Shocks 15 gn 11 ms contactor closed
Height	107 mm
Width	105 mm
Depth	126 mm
net weight	0.9 kg
Colour	Dark grey

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17.0 cm
Package 1 Width	20.0 cm
Package 1 Length	21.0 cm
Package 1 Weight	1.416 kg
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.4 kg

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch [RoHS/REACH](#)

Hiệu suất sức khỏe

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

Pvc Free

Halogen Free Plastic Parts Product

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation [REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive [Compliant with Exemptions](#)

China Rohs Regulation [China RoHS declaration](#)

Environmental Disclosure [Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile [End of Life Information](#)

Installation

Installation Videos

[TeSys Giga - How to directly mount LR9G overload relay](#)