

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Surface Mount Dual-Load 360° PIR Occupancy Sensor

SAE_UE_MS_CDAWE

Main

Range	ARGUS
Product or component type	Occupancy sensor
Load type	Halogen lamp ≤ 1000 VA Energy saving lamp ≤ 80 VA Incandescent lamp ≤ 2000 W Low voltage halogen lamp ≤ 1000 VA Fluorescent lamp $100 \mu\text{F} \leq 900$ VA HVAC ≤ 5 A 30 V DC HVAC ≤ 5 A 250 V AC $\cos \phi = 1$ HVAC ≤ 1 A 250 V AC $\cos \phi = 0.4$

Complementary

Rated voltage	230 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
Detection angle	360°
Presence detection area	PIR: 360°, 7 x 7 m
Device mounting	Surface
Mounting support	Ceiling
Mounting height	2...3 m
Diameter	120 mm
Depth	41 mm

Environment

Electrical shock protection class	Class II
IP degree of protection	IP20
Ambient air temperature for operation	0...45 °C
Standards	EN 60669-1 EN 60669-2-1

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12.8 cm
Package 1 Width	6.2 cm
Package 1 Length	12.8 cm
Package 1 Weight	280.0 g

Contractual warranty

Warranty

18 months

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

[Thông tin này giúp bạn như thế nào >](#)

Ảnh hưởng môi trường

[Environmental Disclosure](#)

[Product Environmental Profile](#)

Use Better

Vật liệu và Bao bì

Packaging made with recycled cardboard **No**

Packaging without single use plastic **No**

[EU RoHS Directive](#) **Compliant**

REACH Regulation [REACH Declaration](#)

China RoHS Regulation [China RoHS declaration](#)

Use Again

Đóng gói lại và tái sản xuất

Circularity Profile [End of Life Information](#)

Take-back **No**